

UNI-Grip S Kupplung Edelstahl 1.4571 Zugfeste Verbindung von Metall und Metall PN16 Vollbolzen

Ausführung:

- Gehäuse, Schrauben und Bänderinlage (optional): Edelstahl 1.4571 (W5) Standard

Temperatur-/Druck:

- Temperaturbereich EPDM: -30°C bis 125°C
- Temperaturbereich NBR: -20°C bis 80°C

Option:

- Dichtwerkstoff Viton (FKM) für OD nominal ≥ 185 mm auf Anfrage



*Es gelten eingeschränkte Verwendungsbedingungen für CuNiFe Rohre mit einer Wandstärke ≤ 4 mm. Die mit einem Stern versehenen Rohrdimensionen dürfen nur mit max. PN 2.5 belastet werden.

Achtung:

- Die Differenz der unterschiedlichen Rohraussendurchmesser $OD1 < OD2$ beträgt 1% oder max. 3 mm.

OD nominal (mm)	EPDM Code	NBR Code	Gewicht (kg)
(mm)			
21,0 - 24,0	779 764 001	779 762 001	0,2
25,0 - 29,0	779 764 002	779 762 002	0,2
29,0 - 32,0	779 764 003	779 762 003	0,2
33,0 - 36,0	779 764 004	779 762 004	0,2
36,0 - 39,0	779 764 005	779 762 005	0,4
39,0 - 43,0	779 764 006	779 762 006	0,4
43,0 - 47,5	779 764 007	779 762 007	0,4
47,5 - 52,5	779 764 008	779 762 008	0,4
52,5 - 58,0	779 764 009	779 762 009	0,6
58,0 - 64,0	779 764 010	779 762 010	0,6
64,0 - 72,0	779 764 011	779 762 011	1,4
72,0 - 80,0	779 764 012	779 762 012	1,4
80,0 - 88,0	779 764 013	779 762 013	1,6
88,0 - 96,0	779 764 014	779 762 014	1,6
97,0 - 105,0	779 764 015	779 762 015	1,7
104,0 - 112,0	779 764 016	779 762 016	1,7
112,0 - 120,0	779 764 017	779 762 017	1,9
122,0 - 130,0	779 764 018	779 762 018	1,9
129,0 - 137,0	779 764 019	779 762 019	3,4
137,0 - 145,0	779 764 020	779 762 020	3,5
149,0 - 157,0	779 764 021	779 762 021	3,6
157,0 - 165,0	779 764 022	779 762 022	3,7
164,0 - 172,0	779 764 023	779 762 023	3,8
185,0 - 198,0	779 764 024	779 762 024	6,5
198,0 - 211,0	779 764 025	779 762 025	6,7
210,0 - 223,0	779 764 026	779 762 026	9,2
221,0 - 234,0	779 764 027	779 762 027	9,5
234,0 - 247,0	779 764 028	779 762 028	9,8
247,0 - 260,0	779 764 029	779 762 029	10,1
* 263,0 - 276,0	779 764 030	779 762 030	10,5
277,0 - 290,0	779 764 031	779 762 031	10,9

OD nominal (mm)	PN	WP	OD min.	OD max.	d	B	H
(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
21,0 - 24,0	16	70	21,0	24,0	46	45	76
25,0 - 29,0	16	70	25,0	29,0	46	45	76
29,0 - 32,0	16	70	29,0	32,0	54	45	84
33,0 - 36,0	16	70	33,0	36,0	54	45	84
36,0 - 39,0	16	60	36,0	39,0	66	60	104
39,0 - 43,0	16	50	39,0	43,0	66	60	104
43,0 - 47,5	16	50	43,0	47,5	74	60	112



OD nominal (mm)	PN	WP	OD min.	OD max.	d	B	H
(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
47,5 - 52,5	16	50	47,5	52,5	74	60	112
52,5 - 58,0	16	50	52,5	58,0	85	75	125
58,0 - 64,0	16	40	58,0	64,0	85	75	125
64,0 - 72,0	16	40	64,0	72,0	108	95	164
72,0 - 80,0	16	40	72,0	80,0	108	95	164
80,0 - 88,0	16	35	80,0	88,0	124	95	170
88,0 - 96,0	16	35	88,0	96,0	124	95	170
97,0 - 105,0	16	35	97,0	105,0	141	95	187
104,0 - 112,0	16	35	104,0	112,0	141	95	187
112,0 - 120,0	16	35	112,0	120,0	158	95	202
122,0 - 130,0	16	32	122,0	130,0	158	95	202
129,0 - 137,0	16	32	129,0	137,0	178	110	230
137,0 - 145,0	16	32	137,0	145,0	186	110	238
149,0 - 157,0	16	32	149,0	157,0	197	110	249
157,0 - 165,0	16	32	157,0	165,0	205	110	255
164,0 - 172,0	16	32	164,0	172,0	212	110	262
185,0 - 198,0	16	25	185,0	198,0	236	138	262
198,0 - 211,0	16	25	198,0	211,0	249	138	275
210,0 - 223,0	16	25	210,0	223,0	261	140	287
221,0 - 234,0	16	25	221,0	234,0	272	140	298
234,0 - 247,0	16	25	234,0	247,0	285	140	311
247,0 - 260,0	16	25	247,0	260,0	298	140	324
* 263,0 - 276,0	16	25	263,0	276,0	314	140	340
277,0 - 290,0	16	25	277,0	290,0	328	142	354

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>