


Ein Mann!



Eine Box!



Ein Werkzeug!



gebo[®]
www.gebo.de

Die **flexibelste & schnellste** Ein-Mann-Reparatur
aller Zeiten ... mit der

UNIFIX
MAXI BOX L

44 verschiedene
Reparaturmöglichkeiten
mit Gebo Unifix Edelstahl
Dichtbändern für alle Rohr-
arten von 48 mm bis 359 mm
Rohraußendurchmesser –

ALLES IN EINER BOX!

Wissenswertes auf einen Blick:

- Alle Dichtbänder in Baulänge 300 mm aus V2A-Edelstahl mit 4 teflonbeschichteten Edelstahlbolzen und wahlweise einer Dichtung aus NBR oder EPDM
- Mit Hilfe der Easygrip-Funktion können die Edelstahldichtbänder extrem leicht montiert werden
- Medium: Wasser oder Gas

Und so funktioniert es:

- Rohraußendurchmesser des beschädigten Rohres messen.
- Mittels Tabelle die geeignete Kombination von Edelstahldichtbändern und Spannplatten auswählen (die Kombinationstabelle liegt jeder Box bei)
- Kombinierte Schelle nach Montageanleitung zusammenfügen und montieren – fertig!!!
- Alle Komponenten der Maxi Box L können einzeln nachbestellt werden



Art.-Nr.:

51.03.30.1 (mit EPDM – für Wasser)

50.03.30.1 (mit NBR – für Gas)

Inhalt Maxi Box L:

Edelstahlbänder Unifix Maxi:

- 3 Stück Maxi 48–55 mm (Abschnitt 1)
- 3 Stück Maxi 52–59 mm (Abschnitt 2)
- 3 Stück Maxi 60–67 mm (Abschnitt 3)
- 3 Stück Maxi 70–77 mm (Abschnitt 4)
- 3 Stück Maxi 82–90 mm (Abschnitt 5)
- 3 Stück Maxi 90–98 mm (Abschnitt 6)
- 1 Stück Maxi 102–112 mm (Abschnitt 7)
- 1 Stück Maxi 118–128 mm (Abschnitt 8)

Spannplatten:

- Je 5 Spannplatten mit 8 verschiedenen Krümmungsradien